



Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Kód: CKMA107

Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Part No.: 310A528

Výrobce: Well



VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní „business“ vzhled s přehledným ovládaním. Díky dvěma volacím kanálům umožňuje vytvářet i konferenční hovory.

WELL LP-388 je vybaven dvěma ethernetovými porty, má podporu QoS a velmi dobrou kvalitu hlasových funkcí. Pracuje na protokolu SIP.

WAN port je určen pro připojení k internetové konektivě, druhým LAN konektorem připojíte VoIP telefon do síťové karty počítače nebo přes HUB/switch do LAN sítě.

Je ovšem třeba myslet na to, že IP telefon potřebuje svou vlastní IP adresu a Váš počítač také.

V tomto zapojení tedy potřebujete buď více veřejných IP adres nebo mít v lokální LAN síti zařízení s NAT a DHCP serverem.

Telefon díky implementované QoS (DSCP) označuje přes něj procházející hlasové pakety a pokud je v síti zařízení schopné tyto pakety identifikovat, umožní Vám to upřednostnit VoIP hovory před běžným datovým tokem.

Zprovoznění zařízení, funkce: telefon připojíte pomocí ethernetového rozhraní k IP síti, která má konektivitu k internetu. V telefonu nastavíte registrační údaje pro připojení k VoIP operátorovi.

Konfigurace VoIP telefonu se provádí pomocí klávesnice telefonu nebo přes přehledné webové rozhraní nebo i přes Telnet. Následně si telefon naváže spojení a pak už je možné využívat VoIP telefonii v rozsahu možností Vašeho VoIP operátora.

Kromě telefonování pomocí veřejných VoIP operátorů tento telefon umí telefonovat i v tzv. Peer-to-Peer modu neboli z jednoho VoIP telefonu na druhý pomocí vytočení jeho IP adresy nebo veřejné IP adresy volaného (pokud je VoIP telefon za NATem).

Telefonování pomocí Peer-to-Peer modu lze nastavit i mezi dvěma pobočkami a to i v případě, že jsou spojeny pomocí VPN tunelu. Pak je možné využít IP telefonii pro telefonování zdarma mezi těmito pobočkami.

Model: WELL LP-308 VoIP telefon

Provedení: Externí

LAN rozhraní: 2x Ethernet 10/100

Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE

IP telefonování (VoIP): Podpora SIP, standardů G.711, G.723, G.729

Management: WEB, Telnet, Klávesnice

Možnost upgrade: ANO



FAS Computers s.r.o.
Vítězná 26
360 01 Karlovy Vary

Displej - počet znaků: 2 x 16 znaků
Hlasité telefonování (Hands-Free) s nastav. hlasitostí: ANO
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: ANO
Zobrazení data a času: ANO
Tel. adresář - počet čísel a jmen osob: 99
Tlačítka pro přímá (rychlá) volání: 3
Paměť - seznam příchozích hovorů: 10
Paměť - seznam odchozích hovorů: 10
Identifikace volajícího (Caller ID): ANO
Call Waiting: ANO
Přesměrování volaného (CFU, CFNR, CFB): ANO
Přepojování hovorů; HOLD; 3Way konference: ANO
Automatický redial: ANO
Příručka: ANO, anglická

Cena (bez DPH): 1 882,-

Asus VP100 VoIP Gateway/Router/Fwall, 2xEth,2xFXS

Kód: CKLA100

Produkt: ASUS VP100 VoIP Gateway/Router/Fwall, 2xEth,2xFXS

Part No.: 310A535

Výrobce: Asus

ASUS VP100 je kompaktní VoIP gateway/router/firewall se dvěma FXS porty pro připojení dvou analogových telefonů nebo i malé pobočkové ústředny. Má implementovanou podporu Quality of Services (QoS), podporuje SIP standard a všechny běžné kodeky.

ASUS VP100 má dva ethernetové porty: jeden (WAN) je určen pro připojení k jakékoliv internetové konektivitě, druhým LAN konektorem propojíte VoIP Gateway do síťové karty počítače nebo přes HUB/switch s LAN sítí.

Gateway si díky implementované QoS „hlídá“ přes ni procházející datový tok a dokáže si vždy vynutit datovou propustnost potřebnou pro probíhající VoIP hovor.

Velkou výhodou této Gateway je také vestavěný Firewall a integrace NAT a DHCP serveru.

Připojením této Gateway tak uživatel získá nejen možnost připojení dvou analogových telefonů pro volání přes internet, ale i zabezpečení svého internetového připojení firewallem.

Navíc mu tato gateway umožní (díky vestavěnému NAT a DHCP serveru) velmi jednoduše sdílet





FAS Computers s.r.o.
Vítězná 26
360 01 Karlovy Vary



internetovou konektivitu s dalšími PC v síti bez nutnosti provozovat softwarový proxy server na jednom stále zapnutém PC.

Tyto funkce tak budou velmi přínosné nejen pro uživatele připojené přes ADSL službu, ale zejména pro nasazení za kabelový modem, WiFi Access Point i pro uživatele s konektivitou rozvedenou ethernetem (Netbox apod.).

Konfigurace gateway se provádí přes přehledné webové rozhraní nebo přes Telnet. Zařízení je možné umístit naležato nebo díky integrovanému stojánku i na výšku a minimalizovat tak plochu potřebnou pro umístění zařízení.

Použití pro VoIP telefonii je principiálně stejné jako u dalších VoIP produktů.

Vestavěná podpora Voice-over-IP telefonie umožňuje uživateli zdarma telefonovat z běžného telefonního přístroje připojeného do FXS zdírek této Gateway jinému účastníkovi, který má rovněž VoIP zařízení (gateway nebo třeba VoIP telefon).

Po registraci a zaplacení kreditu na některé z placených gateway služeb (VoIP serverů) je možné přes ASUS VP100 využívat VoIP telefonii a volat za nízký poplatek i na mobilní telefony a telefonní čísla v pevné telefonní síti.

Zároveň se vám tak mohou dovolat z pevné sítě či mobilu - získáte veřejné tel. číslo.

10/100 Base-T auto-crossover (MDI/MDI-X) Ethernet: 1x LAN, 1x WAN

FXS porty: 2

FXO porty: 0

Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE

NAT (Network Address Translation): NAT, NATP, DMZ, Filtr (MAC, Packet, URL), klonování MAC adresy

QoS: ANO

VoIP standardy: SIP

Podpora kodeků: G.711, G.723, G.726, G.729, Dynamic Jitter Buffer

Peer-to-Peer Mode: ANO

Management: WEB, Telnet

Možnost upgrade firmwaru: ANO

Tel. adresář - počet čísel a jmen osob: ANO

Voice Activity Detection: ANO

Přesměrování volaného (CFU, CFNR, CFB): ANO

HOLD: ANO

Identifikace volajícího (Caller ID): ANO

DTMF: ANO

Call Waiting: NE

Přepojení hovoru: NE

Call Transfer: ANO

Cena (bez DPH): 1 525,-





FAS Computers s.r.o.
Vítězná 26
360 01 Karlovy Vary



Well 3130IF VoIP telefon, 2x Eth., router/firewall,

Kód: **CKMA120**

Produkt: WELL 3130IF VoIP telefon, 2x Eth., router/firewall,

Part No.: 310A529

Výrobce: Well



VoIP telefon WELL 3130IF – jedná se o telefon se zajímavým designem a přehledným ovládáním.

WELL 3130IF je unikátní tím, že je vybaven funkcemi NAT a DHCP serveru, firewallem a samozřejmě i dvěma ethernetovými porty.

Telefon má podporu QoS, velmi dobrou hlasovou kvalitu a podporu protokolu SIP i H.323 v rámci jednoho firmwaru.

WAN port je určen pro připojení k internetové konektivě, druhým LAN konektorem připojíte VoIP telefon do síťové karty počítače nebo přes HUB/switch do LAN sítě.

Telefon díky implementované QoS (DSCP/VLAN) označuje přes něj procházející hlasové pakety a pokud je v síti zařízení schopné tyto pakety identifikovat, umožní Vám to upřednostnit VoIP hovory před běžným datovým tokem.

Velkou výhodou tohoto telefonu je také vestavěný Firewall a integrace NAT a DHCP serveru. Připojením tohoto telefonu tak uživatel získá nejen možnost volat levněji přes VoIP, ale i zabezpečení svého internetového připojení firewallem.

Navíc mu tento telefon umožní (díky vestavěnému NAT a DHCP serveru) velmi jednoduše sdílet internetovou konektivitu s dalšími PC v síti bez nutnosti provozovat softwarový proxy server na jednom stále zapnutém PC.

Tyto funkce tak budou velmi přínosné nejen pro uživatele připojené přes ADSL službu, ale rovněž pro nasazení za kabelový modem, WiFi Access Point i pro uživatele metropolitních sítí rozvedených ethernetem.

Zprovoznění zařízení, funkce: telefon připojíte pomocí ethernetového rozhraní k IP síti, která má konektivitu k internetu. V telefonu nastavíte registrační údaje pro připojení k VoIP operátorovi.

Konfigurace VoIP telefonu se provádí pomocí přehledného webového rozhraní, klávesnici telefonu nebo i přes Telnet. Následně si telefon naváže spojení a pak už je možné využívat VoIP telefonii v rozsahu možností Vašeho VoIP operátora.

Vždy je možné volat si zdarma s účastníky, kteří jsou připojení ke stejnému VoIP operátorovi.

Telefon disponuje adresářem až pro 99 záznamů a má v paměti seznam posledních 80-ti volaných čísel, 80-ti příchozích volání a 80-ti zmeškaných volání.

Model: WELL 3130IF telefon,

Provedení: Externí





FAS Computers s.r.o.
Vítězná 26
360 01 Karlovy Vary



Síťové rozhraní: 1x LAN, 1x WAN

Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE

QoS: DiffServ / VLAN

NAT (Network Address Translation): NAT, NAT, DMZ, Filtr (MAC, Packet, URL)

IP telefonování (VoIP): Podpora SIP, H.323, G.711, G.723, G.729, Dynamic Jitter Buffer

Management: WEB, Telnet,

Možnost upgrade: ANO

Displej - počet znaků: 2 x 16 znaků

Hlasité telefonování (Hands-Free) s nastav. hlasitostí: ANO

Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: ANO

Zobrazení data a času: ANO

Tel. adresář - počet čísel a jmen osob: 99

Tlačítka pro přímá (rychlá) volání: NE

Paměť - seznam příchozích hovorů:80

Paměť - seznam odchozích hovorů:80

Identifikace volajícího (Caller ID):ANO

Call Waiting:ANO

Přesměrování volaného (CFU, CFNR, CFB):ANO

Přepojování hovorů; HOLD; 3Way konference:ANO

Automatický redial:ANO

Mute:NE

Příručka:Anglická

Cena (bez DPH): 1 525,-

Nastavení Telefonního přístroje je v ceně. (na prodejně) nastavení u zákazníka á 150 Kč bez DPH.

